

objednáací číslo: 03 324 06 99

## vedlejší připojovací ventil COMFORT

pro připojení na nástěnné armatury  
Vedlejší připojovací ventil pro připojení na nástěnné armatury rukojetí COMFORT  
a tukovou komorou  
přípojka vpravo / délka 56 mm

### složení:

- zpětná klapka
- převlečná matice a distanční vložka
- šroubení pro hadici

### oblast použití / technická data:

- Splňuje požadavek EN 1717 na bezpečnostní kombinaci ve spojení s přívzdušňovačem potrubí

### detaily:

- Materiál: Mosaz DIN EN
- Test Mark: PA-IX 2851/II
- Povrch: chrom
- Hmotnost: 0.7 kg/ks
- Jednotka balení: 1
- rozměry: DN 20 G 3/4 AG x G 3/4 IG

### varianty:

rozměry: DN 20 G 3/4 AG x G 3/4 IG obj.č.: [03 324 06 99](#)

přípojka vpravo / délka 56 mm, chrom, PU 1, W: 0.7 kg/ks

rozměry: DN 15 G 1/2 AG x G 3/4 IG obj.č.: [03 344 06 99](#)

připojení vlevo / délka zabudování 45 mm, chrom, PU 1, W: 0.58 kg/ks

### Doporučené příslušenství:

Přívzdušňovač potrubí obj.č.: [28 602 06 99](#)

