

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Niže podepsaný zástupce:

výrobce: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

výrobny: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

tímto prohlašuje, výrobky odpovídají EN 14411 příloha G, sk. Bla, přílohy ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4

**Keramické obkladové prvky pro dlažby a obklady uvnitř a vně budov za sucha lisované
(přílohy ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4)**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jsou zabudovány v souladu s návodem na zabudování. Na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje tato norma:

- EN 14411, příloha G, ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 Keramické obkladové prvky. Definice, klasifikace, vlastnosti a označování (ČSN EN 14411:2007).

V rámci počátečních zkoušek typu bylo ověřeno:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota anebo třída	Číslo standardu anebo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Reakce na oheň	Třída A1-A1 fl	Rozhodnutí 96/603 EC
Nasákavost	Bla $E \leq 0,5\%$ jednotlivě max 0,6 %	ISO 10545-3
Lomové zatížení Pevnost v ohybu	Lomové zatížení: ≥ 1300 N (tl $\geq 7,5$ mm) ≥ 700 N (tl $< 7,5$ mm) Pevnost v ohybu průměr min. 35 N/mm ² jednotlivě min. 32 N/mm ²	ISO 10545 -4
Protiskluznost	NPD	
Pevnost spoje /přidrznost	S cementovými lepidly třídy C2: ≥ 1 N/mm ²	ČSN EN 12004
Odolnost proti změnám teploty	Vyhovuje	ISO 10545-9
Mrazuvzdornost	Vyhovuje	ISO 10545-12
Vyluhovatelnost olova a kadmia	NPD	

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě:

Keramické obkladové prvky deklarované podle EN 14411 příloha G, skupina Bla jsou určeny na konečnou úpravu vnitřních a vnějších podlah, případně stěn.

Barevná škála výrobků je různorodá s různým typem dekoru.

Před instalací výrobku je nutné dbát pokynů uvedených na balení nebo v technickém katalogu výrobce.



Jméno: Antonio Montero Llacer
Funkce: jednatel

Datum: 15.7.2011