PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP 11/0437

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

   Těsnění potrubního prostupu "Protipožární sada FireStop"

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

   viz příloha

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

   Obnova stálé požární odolnosti masívních betonových podlahových konstrukcí s prostupem potrubí PP-HT

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

   TECE GmbH
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Německo
   Tel. +49 2572 928-0
   Fax +49 2572 928-124
   info@tece.de

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

   není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), příloha V:

   Systém 1 a systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

   není použitelný

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

   Dohlížející orgán MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761, provedl úvodní inspekci výrobního závodu a řízení výroby. Stejně tak provádí průběžnou kontrolu, posouzení a prodloužení kontroly řízení výroby dle Systému 1 a 3 a vydal následující:

   - Certifikát o shodě: č. 0761-CPD-0290 podle ETA-11/0437, v souladu s ETAG 026 vydaným v lednu 2008, s TR 024 vydaným v listopadu 2006, revize červenec 2009

Dohlížející orgán MPA NRW, testovací centrum 0432, klasifikoval „ Protipožární sadu FireStop K“ a vydal následující:

- Klasifikační zpráva č. 210005767 MPA NRW

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Mechanická pevnost	NPD	ETA-11/0437
Chování při požáru (komponentů výrobku): - kovový kryt - vápenno-křemičitá deska „ROKU V2“ - flexibilní bobtnající páska „ROKU Strip“ - flexibilní bobtnající páska „Kerafix Flexterm 100“	 A1 A2 – s1, d0 E E	
Požární odolnost	EI 120-U/C	
Propustnost vzduchu a vody	NPD	
Uvolnění nebezpečných látek	žádné	
Bezpečnost při užívání	NPD	
Zvuková izolace	NPD	
Úspora energie a tepelná izolace	NPD	
Vhodnost a účel	Typ Z_1 a Typ Z_2	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Martin Krabbe, ředitel technického oddělení
(Jméno a funkce)

Emsdetten, 20.6.2013
(Místo a datum vydání) (Podpis)

Ralf Sibum, ředitel oddělení kvality
(Jméno a funkce)

Emsdetten, 20.6.2013
(Místo a datum vydání) (Podpis)

Příloha k prohlášení o vlastnostech

DOP 11/0437

Č. výrobku	**Jméno** (v ETA 11/0437)	**Produkt**
6 600 06	Protipožární sada FireStop K	TECEdrainline protipožární sada FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Protipožární sada FireStop DN 50	TECEdrainpoint S protipožární sada FireStop EI 120 DN 50

Martin Krabbe, ředitel technického oddělení
(Jméno a funkce)

Emsdetten, 20.6.2013
(Místo a datum vydání) (Podpis)

Ralf Sibum, ředitel oddělení kvality
(Jméno a funkce)

Emsdetten, 20.6.2013
(Místo a datum vydání) (Podpis)

VP310 002 02 a