

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ) S VYR. PROFILY

8mm bezpečnostní sklo | chromované vyrovnávací profily | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
	1		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)	
750	732-750		714	
800	782-800		764	
900	882-900		864	
1000	982-1000		964	
1200	1182-1200		1164	
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)	
např.: 965	957-975		965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.

