

NÁVOD NA INSTALACI UMYVADLA NA DESKU

Instalaci umyvadla může provádět technicky zdatná osoba, která má potřebné znalosti a dovednosti k provedení práce. Pokud instalace zahrnuje práce na vodovodním nebo odpadním potrubí, měl by práce provádět certifikovaný instalatér. Správná instalace instalatérem nejenže zajišťuje správnou funkčnost, ale také pomáhá předejít budoucím problémům, jako jsou úniky nebo špatná funkce systému.

Při montáži je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost práce.

UPOZORNĚNÍ:

Umyvadlo nemá přepad! Je nutné nainstalovat neuzavíratelnou výpust, která slouží jako ochrana proti přetečení.

Rozměry umyvadla a odtokového otvoru najdete na výkresu uvedeném na webových stránkách www.svisdesign.com

Umyvadlo se dodává bez montážní výtokové armatury a sifonu.

Příprava:

- Proveďte vizuální kontrolu umyvadla. V případě nejasností nebo závad kontaktujte prodejce.

Při instalaci manipulujte s umyvadlem, tak aby nedošlo k jeho poškození, odkládejte jej na čistou a měkkou podložku.

- Umyvadlo instalujte na kvalitně usazenou desku s patřičnou nosností podle váhy umyvadla.

Příprava desky:

- Určete pozici umyvadla na desce. Tužkou označte místa pro výřezy - pro odpad, a případně pro vodovodní armaturu. Zkontrolujte dvojnásobně, že umístění odpovídá připojením. Pozor, zbytečně neposouvejte umyvadlem po desce, mohlo by dojít k poškrábání desky.
- Nejprve vyvrtejte startovací otvory v rozích označených oblastí. Pomocí pilky vyřízněte potřebné otvory pro odpad a případně vodovodní baterii. Začistěte okraje otvorů.
- Instalační desku očistěte. Styčná plocha musí být hladká, čistá a suchá.

Kontrola polohy umyvadla:

- Položte umyvadlo do připravených otvorů na desce, aby se ověřilo správné umístění. Ujistěte se, že je umyvadlo rovně a stabilně umístěno.

Připojení odtokové armatury:

- Zvolte vhodnou umyvadlovou výpust podle typu umyvadla. Postupujte podle návodu výrobce výpusti.
- Nikdy neinstalujte výpust bez těsnících kroužků, mohlo by dojít k poškození umyvadla.
- Do výtokového otvoru umístěte těsnění. Vložte horní část výpustě.
- Zesponu umyvadla navlékněte na závitový konec druhé těsnění.
- Přišroubujte spodní část výpustě k vrchnímu dílu. Na závity použijte těsnící teflonovou pásku pro zajištění těsnosti. Vycentrujte odtokovou armaturu ve výtokovém otvoru.
- Pevně utáhněte obě části tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání či poškození umyvadla a výpusti. Utahujte pomocí momentového klíče maximálním utahovacím momentem 7 Nm.
- Ujistěte se, že všechny spoje těsní a nedochází k úniku vody.

Těsnění a fixace:

- Odeberte umyvadlo z desky a aplikujte transparentní silikonový tmel na dosedací plochu umyvadla.
- Umyvadlo znovu umístěte na desku do vyznačené polohy. Přitlačte jej k desce a odstraňte přebytečný silikon.
- Umyvadlo musí být pevně usazené tak, aby bylo zabráněno posunutí.
- Spáry mezi deskou a umyvadlem vyplňte silikonem tak, aby zde nedocházelo k průniku vody a usazování špíny mezi umyvadlem a deskou. Tmel nechte zaschnout dle doporučení výrobce.

Připojení k odpadu:

- Nainstalujte sifon k výpusti a pevně zašroubujte. Pro utěsnění závitů použijte teflonovou těsnící pásku.
- Připojte sifon k odpadu. Postupujte podle návodu výrobce sifonu.
- Ujistěte se, že všechny spoje těsní.

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

PRO VÝROBEK

BETONOVÉ UMYVADLO

Umyvadlo nemá zabudovaný přepad, proto je nutné nainstalovat neuzavíratelnou výpust. Neuzavíratelná výpust slouží jako ochrana proti přetékání. Povrch umyvadla umožňuje každodenní styk s vodou.

1. Výrobek je určený k osobní hygieně.
2. Nepoužívejte jiným než předepsaným způsobem.
3. Výrobky bez dekoru a povrchové úpravy lakováním mohou být použity v exteriéru.
4. Dekorované výrobky nevystavujete přímému slunečnímu záření.
5. Výrobek používejte v rozmezí teploty vody od 0°C do +60°C
6. Zabraňte zamrznutí tekutin v umyvadle.
7. Nevystavujte extrémním rázovým změnám teploty v rozsahu 40°C
8. Zabraňte kapání vody z netěsnící vodovodní baterie (nebo jiné vadné armatury).
9. Zamezte dlouhodobému působení sálavého tepla (kamna, krby, fény, ...).
10. Neodkládejte na umyvadlo horké předměty (kulmy, žehličky, nádoby s horkým obsahem, ...).
11. Zamezte pronikání vody mezi umyvadlem a deskou.
12. Výrobek nevystavujte přímému styku s chemikáliemi (kyselinami, zásadami, alkoholy, bělicími a barvicími činidly, rozpouštědly, louhy, ředidly, amoniakem, acetonem, benzinem, lihem, chlórem, čističi odpadů, pracími prášky a gely, barvami na vlasy, laky na nehty a jinými agresivními látkami).
13. Výrobek chraňte před poškrábáním a mechanickým poškozením. Nepoužívejte ostré a drsné předměty.
14. Při zrání betonu může docházet ke vzniku vápenných květů, jedná se o přirozený jev, který nemá vliv na užité vlastnosti betonového výrobku. Nelze je považovat za závadu.

Údržba a čištění:

1. Při běžném znečištění používejte čistou, měkkou bavlněnou textilií nebo utěrku z mikrovlákna.
2. Při větším znečištění používejte neagresivní čisticí roztoky na vodní bázi s neutrálním pH, mýdlový roztok, jarovou vodu.
3. Pro čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla, kyseliny a zásady, louhy, ředidla, amoniak, aceton, benzin, líh, trichloretylen, chlór, odlakovače, prací prášky nebo čisticí prostředky na bázi těchto složek.
4. Nepoužívejte k čištění ostré a drsné předměty (kartáče, drátěnky či drsné části houbiček, čisticí prášky, brusné pasty a jiné abrazivní čističe).
5. Nepoužívejte tlakové myčky a vysokotlaké čističe.