



ODTOKOVÉ SOUPRAVY KA 120

- Velmi plochá montážní výška
- Kryt odtoku v rovině dna sprchové vaničky a snadno odnímatelný
- Snadné čištění
- Přímý přístup k odváděcí trubce díky odnímatelnému sifonu
- Odtokový výkon v souladu s normou EN 274, vhodné také pro sprchy s vysokým průtokem vody nad 18 l/min.
- Obsah dodávky: Sítko na zachytávání vlasů
- Potřebné příslušenství: montážní sada se smaltovaným krytem odtoku


KALDEWEI KA 120 vodorovná mod. 4106



KALDEWEI KA 120 plochá mod. 4107



KALDEWEI KA 120 svislá mod. 4108



	KA 120 vodorovná	KA 120 plochá	KA 120 svislá
	4106	4107	4108
Výška připojení sifonu	76	35	49 mm
Celková montážní výška (výška sprchové vaničky s odtokovou soupravou)	109	63	109 mm
Průměr připojovací trubky	50	40	50 mm
Vnější průměr u odpadu	130	-	130 mm
Délka připojovací trubky (lze přizpůsobit)	82	48	55 mm
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	260	177	-

Doporučujeme použít v odtokovém potrubí zpětnou klapku. V závislosti na montážní výšce a sifonu je třeba zohlednit vybrání v podlaze.

Odtokové soupravy	Model Obj. číslo		
Odtoková souprava KA 120 vodorovná, odpovídá DIN EN 274 (výška vodního uzávěru 50 mm)	4106 68777 253 0000		
Odtoková souprava KA 120 plochá, odpovídá DIN EN 274 (výška vodního uzávěru 30 mm)	4107 68777 251 0000		
Odtoková souprava KA 120 svislá, odpovídá DIN EN 274 (výška vodního uzávěru 50 mm)	4108 68777 252 0000		

Vezměte prosím na vědomí: Od rozměru 90 x 90 cm je nutný středový podpůrný systém. Doporučujeme použít KALDEWEI středový podpůrný systém MAS.