




Geberit AquaClean Sela kompletní závěsné WC



Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující čistě anální a vaginální oblasti vodou

Vlastnosti

- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- WC sedátko a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit AquaClean
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technické údaje

Třída ochrany	I
Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	1850 W
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

Obsah dodávky

- Souprava pro připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Geberit Sigma 12 cm a splachovací nádržku pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva	
146.222.11.1	Alpská bílá	NEW
146.222.21.1	Pochromovaná lesklá	NEW

Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela
- Modul rozhraní pro Geberit AquaClean Mera / Sela



- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean a čisticí prostředek Geberit AquaClean. Tyto spotřební materiály obsahují klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena v příloze nebo na adrese www.geberit.com.
- Náhrada za pol. č. 146.143.11.1