

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DLAŽBY

Matné a lappato povrchy:

Keramická slinutá dlažba má velmi nízkou nasákavost střeptu (0,05 %) a z tohoto důvodu nevyžaduje žádnou speciální úpravu.

Počáteční čištění:

- po pokládce je velmi důležité **důkladné** umytí a odstranění zbytků lepidla, nejlépe roztokem na bázi kyseliny solné, která rozpouští cementové komponenty spárovací hmoty na povrchu dlažby. Doporučujeme např. prostředek DETERDEK od výrobce FILA (www.filasolutions.com) nebo KERANET od MAPEI (www.mapei.cz)
- **dostatečné smytí čistou vodou**

DETERDEK (spotřeba 1L na cca 40m²)

Rozřed'te s vodou v poměru 1:5 – 1:10 podle rozsahu znečištění. Naneste na povrch a nechte působit 2-3 minuty. Na odstranění usazenin použijte kartáč a zbytky tekutiny následně stírejte mopem či odsávejte vysavačem na vodu. Při čištění profi strojem použijte vhodný disk. Opláchněte velkým množstvím čisté vody.

Běžná údržba:

- každodenní běžný úklid provádíme obvykle neutrálními čisticími prostředky bez **přidaných impregnantů**. Nedoporučujeme **žádnou impregnaci ani použití tuhých či tekutých vosků**, které po čase zhorší jak estetický, tak údržbový efekt dlažby. Po aplikaci nesmí na povrchu zůstat žádný film.

Odstranění vosků a impregnace:

- Pokud byly na dlažbu nesprávně použity vosky či impregnace, pak je nutné tyto vosky odmyt. Každý výrobce čisticích prostředků, které obsahují impregnaci nebo vosky, má k dispozici také prostředky k jejich smytí (obvykle typ rozpouštědlo)

Odstranění skvrn

- Pro komplexní odstraňování nečistot a skvrn od vína, piva, inkoustu a především pro odstranění stop po pneumatikách obvykle alkalický čisticí prostředek, doporučujeme produkt PS/87 od firmy FILA. Na jednotlivé odolné skvrny použít PS/87 neředěný. Po aplikaci vždy dobře opláchnout.

FILAPS/87 (spotřeba cca 1L na 30/40m²)

Rozřed'te vodou 1:5-1:10. Naředěný přípravek naneste na podlahu a nechte působit několik minut, tak aby se narušila struktura usazených skvrn. Následně vyčistíte profi čisticím strojem, kartáčem a zbytek tekutiny odstraňte vysavačem na vodu nebo mopem. Povrch důkladně opláchněte čistou vodou.

- **Obecné prostředky pro různé typy znečištění:**

<u>Typ znečištění</u>	<u>Doporučené čisticí prostředky</u>
Zmrzlina	Alkalické detergenty
Pryskyřice nebo lak	Rozpouštědla
Káva	Alkalické detergenty
Fixy	Rozpouštědla / Roztok na bázi kyseliny solné a vody
Vosk	Rozpouštědla
Rostlinné nebo živočišné tuky	Alkalické detergenty
Strojní olej	Rozpouštědla
Inkoust	Roztok na bázi kyseliny solné a vody
Rez, Oxidace	Roztok na bázi kyseliny solné a vody
Vápencové usazeniny	Roztok na bázi kyseliny solné a vody
Pivo - Víno	Alkalické detergenty
Stopy - zbytky gumy	Rozpouštědla, alkalické detergenty

Pro leštění povrchy doporučujeme:

Počáteční čištění a běžná údržba

- stejný postup jako pro matné a lappato povrchy

Impregnace:

- zejména pro velmi namáhané plochy se doporučuje IMPREGNACE tekutým hydrofobním voskem, který uzavře póry – ty jsou u leštěné dlažby jsou více otevřené oproti matu (vznikají při mechanickém leštění) - doporučujeme např. prostředek MP/90 od výrobce FILA, který je vhodný též jako impregnační vrstva pro ochranu spár a je účinný i jako ochrana před nápisy a grafity.

MP/90 (spotřeba 1L na cca 30-40m²)

Přípravek naneste na čistý a suchý povrch ošetřený vhodnými přípravky, štětcem rovnoměrně a bez přerušení. Po 24 hodinách, odstraňte z podlahy přebytečnou vrstvu pomocí suché utěrky anebo leštičky s plstěným kotoučem.

MP/90 nemění přirozené barvy povrchů, časem nezažloutne, nevytváří film na povrchu