

SHW

Ukažte velkorysost i v kvalitě.

Stacionární zásobníky SHW o obsahu 200, 300 a 400 litrů mají dostatek výkonových rezerv k tomu, aby se vypořádaly s celým domem. Uzavřený zásobník teplé vody je vyroben z oceli s vnitřním speciálním emailem. O další antikorozi ochranu se postará antikorozi prut se signalizačním zobrazovacím prvkem. Díky tomu je zařízení SHW vhodné pro libovolné množství odběrných míst. Zásobník je již sériově dodáván s teploměrem, signalizační anodou a variabilním přítokem studené vody. Jeho teplotu můžete plynule nastavovat. Vysoce účinná izolace zaručuje, že zásobník sálá do okolí minimální množství tepla. Spolu s možností provozovat přístroj na výhodný noční proud je stacionární zásobník SHW přesvědčivý i jako centrální a hospodárné řešení pro domácnosti a dílny. Všechny stacionární zásobníky lze bez potíží při modernizaci přezbrojit.



Nejdůležitější znaky

Zásobník na 200, 300, 400 litrů (podle přístroje)

Univerzální příruba 2,0 - 6,0 kW (závisí na přístroji a způsobu připojení)

Tlačítko rychlého ohřevu

Pohotovostní spotřeba proudu 1,5 - 2,25 kWh za den (podle přístroje)

Možnost výhodného provozu na noční proud

Regulátor k plynulému nastavení teploty cca. 35 °C až 82 °C

Jednotlivě výměnné měděné topné těleso

Signalizační anoda



| Typ | | SHW 200 S | SHW 300 S | SHW 400 S |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Typ | | SHW 200 S | SHW 300 S | SHW 400 S |
| Objedn. č. | | 182120 | 182121 | 182122 |
| Jmenovitý objem | | 200 l | 300 l | 400 l |
| Výška | | 1578 mm | 1593 mm | 1763 mm |
| Šířka | | 630 mm | 700 mm | 750 mm |
| Hloubka | | 730 mm | 815 mm | 865 mm |
| technické údaje | | | | |
| Příkon ~ 230 V | | 2-4 kW | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Příkon ~ 400 V | | 2-6 kW | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Síťová přípojka | | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí | | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Kmitočet | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Vodovodní přípojka | | G 1 A | G 1 A | G 1 A |
| Hmotnost | | 65 kg | 77 kg | 90 kg |
| Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod. | | 1,40 kWh | 1,80 kWh | 2,10 kWh |
| Barva | | Čistá bílá / čedičová šed' | Čistá bílá / čedičová šed' | Čistá bílá / čedičová šed' |
| Krytí (IP) | | IP24 | IP24 | IP24 |
| Max. dovolený tlak | | 0,60 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| Třída energetické účinnosti | | C | C | C |